CHAUSSON COSMOS

©JLF Pro



R é f : 0399

DESCRIPTIF

Chausson pour bottes apportant confort et isolation

LES POINTS FORTS

> Utilisation été et hiver
> Resiste aux frottements
> Confortable

DOMAINE D'UTILISATION

· Tout métier et secteur d'activité

CARACTÉRISTIQUES

· Coussin isothermique avec mousse intercalaire de confort
· Jersey polyester
· Maintien assuré par l'élastique plat sans compresser la cheville

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Environnement froid et chaud

COMPATIBILITE

· Bottes

AVANTANGES & BENEFICES

· Utilisable en hiver pour protéger du froid et en été pour absorber la transpiration
· Procure confort et maintien
· Ne s'abime pas à l'intérieur des bottes
· Supporte de nombreux lavages

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0092-SAFETY WARM



0500-TIRE-BOTTES

Taille	Normes
VS / AG : 36/37 au 48/49	· EN 12746 · EN 13520

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37

Gamme: THERMIQUE

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CHAUSSON COSMOS - RÉF : 0399

COMPOSITION / MATÉRIAU

· Extérieur en tricot 100% polyester
· Intercalaire en mousse PU de 2 mm
· Intérieur non-tissé 100% polyester

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, il est conseillé d'alterner chaque jour votre paire de semelles ou du moins de les ôter tous les soirs de vos chaussures pour les faire sécher
· Lavage à 40°

DURÉE D'USAGE

RAS

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES			
NORME	**REFERENCE NORMATIVE**	**TEST**	**RESULTAT**
Absorption d'eau : **Désorption d'eau :**	EN 12746	Pouvoir absorbant : Désorption % eau après 16 heures :	193 mg/cm² 100%
Résistance à l'abrasion	EN 13520	Cycles pour obtenir un trou > Epreuve à sec > Epreuve en humide	> 51 200 > 25 600

Date de création : 01/10/2019-V2

Date de révision : MAJ 2026-05-V3

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GROUPE JLF est certifié ISO 9001

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel