LACET IGNIFUGE 1,20 M



R é f : 0495

FABRICATION FRANÇAISE

DESCRIPTIF

Lacets ignifugés 1,20 m spécialement conçus pour chaussures de sécurité et bottes de pompiers

LES POINTS FORTS

> Ne se rétracte pas à la chaleur
> Résiste aux frottements

DOMAINE D'UTILISATION

· Tout métier et secteur d'activité, et plus particulièrement univers pompiers, soudage

CARACTÉRISTIQUES

· Longueur 1,20 m - diamètre 5 mm (+/- 0,5)
· Gaine en fibres de polyester traitée ignifuge pour résister à la chaleur et à la projection de petits éléments incandescents
· Ame en mèches de coton pour améliorer la résistance
· Embouts en acétate de cellulose
· Conformité EN 15090§7.3

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

· Tout environnement

COMPATIBILITE

· Chaussures de sécurité et bottes de pompiers

AVANTANGES & BENEFICES

· Traité ignifuge

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



0534-CHAUSSE PIED METAL



0610-DESINFECTANT DESODORISANT

Taille	Couleur	Normes
1,20 m	Noir	· EN 15090§7.3 · EN 22774 · NF G 07 002

TÉLÉCHARGEMENT
DES FICHES PRODUITS ET TOUT DOCUMENT SUR NOTRE SITE
www.jlf-pro.com

GROUPE JLF - 4 rue du Président Carnot - 69002 Lyon - France
Tél. +33 (0)4 78 37 07 37

LACET IGNIFUGE 1,20 M - RÉF : 0495

COMPOSITION / MATÉRIAU

· Ame : mèche en coton
· Gaine : fibres polyester traitées ignifuge
· Embouts : acétate de cellulose

MODE D'EMPLOI, CONSEILS D'UTILISATION & D'ENTRETIEN

· Bien tendre les lacets en partant du bout, œillet par œillet, pour ajuster la chaussure. Terminer en nouant le lacet, en le gardant sous pression.
· Opération à renouveler toutes les 2 ou 3 heures, surtout lors de fortes ou faibles températures.

DURÉE D'USAGE

RAS

INSTRUCTION DE STOCKAGE & DU TRANSPORT

· Si le produit est altéré, à mettre au rebus car il a pu perdre ses qualités

RÉSULTATS TESTS LABORATOIRES			
NORME	**REFERENCE NORMATIVE**	**TEST**	**RESULTAT**
Résistance aux flammes	EN 15090§7.3	Résistance aux flammes	CONFORME
Résistance à l'abrasion	EN 22774	Résistance à l'abrasion	>10 000 cycles
Résistance à la traction	NF G 07 002	Résistance à la traction	100 DaN
Allongement à la rupture		Allongement à la rupture	27%

Date de création : 01/09/2020-V1

Date de révision : MAJ 2026-05-V2

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GROUPE JLF est certifié ISO 9001

Groupe JLF se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. Document non contractuel